



# PERMACOLOR®

DS-310-1024

**Globally Proven  
Construction Solutions**



## 1. PRODUKTO PAVADINIMAS

**PERMACOLOR®**

## 2. GAMINTOJAS

LATICRETE EUROPE S.r.l. a socio unico  
Via Paletti, snc  
41051 Castelnuovo Rangone, MO, Italy  
Phone: +39 059 535540  
Email: [inof@laticreteeuropa.com](mailto:inof@laticreteeuropa.com)  
Website: [laticrete.eu](http://laticrete.eu)

## 3. PRODUKTO APRAŠYMAS

Greitai stingstantis itin smulkus cementinio pagrindo glaistas, skirtas keraminių plytelių, porceliano keramikos, akmens masės, mozaikų ir natūralaus akmens siūlėms, tarpams tarp gaminių iki 10 mm. Glaistas atstumia vandenį, yra lankstus, turi fibro dalelių sudėtyje ir apsaugo nuo pelėsio.

Sukurtas taip, kad užtikrintų geriausią spalvų perteikimą ir patvarumą (dėka patentuotos Vandens Išskaidymo Technologijos) gyvenamosiose, komercinėse patalpose ir baseinuose ant sienų ir grindų.

### Naudojimas

- Viduje ir lauke, vietose po vandeniu
- Sienoms ir grindims
- Tarpams tarp plytelių: 10 mm (keraminės plytelės, porcelianas, akmuo, stiklas, mozaika, klinkeris, marmuras, granitas ir natūralus akmuo).

- Gyvenamosios ir komercinės paskirties patalpose.
- Vonios kambariams, dušams, virtuvėms, balkonams, terasoms, fasadams, plokštiems stogams.
- Baseinams, fontanams ir kitos vietoms, kur naudojamoje aplinkoje yra drėgmė.
- Šildomoms ir vėsinamoms grindims bei sienoms.

### Privalumai

- Itin lygus paviršius, specialiai sukurtas sutvirtinti plyteles tarpusavyje.
- Maža TVOC emisija (sertifikuota „Emicode“) – saugu ir paprasta naudoti.
- Sutvirtinta sintetiniai pluoštais – apsauga nuo įtrūkimų ir susitraukimo.
- Tikotropinė formulė sienoms ir grindims.
- Ilgas naudojimo laikas – nuo 45 iki 60 minučių.
- Greitas stingimas, galima vaikščioti po 3 valandų.
- Vienoda spalva ir spalvos atsparumas blukimui laikui bėgant ir visą tai dėl išskirtinės vandens dispersijos technologijos.
- Nereikia papildomo apdorojimo – sudėtyje yra STONETECH® sandarinimo technologija.
- Sudėtyje yra Microban® antimikrobinė apsauga – atsparumas pelėsiui.
- Atitinka ISO 13007-3 CG2 WA ir EN 13888 CG2 WA reikalavimus.
- Galima rinktis iš 30 LATICRETE® spalvų.

### Leidžiama glaistyti

- Keraminės plyteles
- Porceliano plyteles
- Stiklą ir mozaiką
- Stiklo plyteles
- Marmurą, granitą, natūralų akmenį
- Terakotos plyteles

### Pakuotė

Maišelis 2.5 kg. / dėžėje 4 vnt.