



SPECTRALOCK® PRO PREMIUM EPOKSIDINIS GLAISTAS

DS-65316- 0325

**Globally Proven
Construction Solutions**



- Siūlėms nuo 1.5mm iki 12mm - plytelėms, akmeniui, stiklui, ploniems blokeliams, keramikai
- Gyvenamosios ir komercinės paskirties patalpose
- Baseinams, fontanams ir kitoms vietoms, kur naudojamoje aplinkoje yra drėgmė
- Idealus, kai reikia perglaistyti tarpus tarp plytelių

Privalumai:

- Atsparus purvui*
- Pagerinta vertikalaus slydimo formulė
- Vientisos spalvos - jokie blukimo
- Nereikia naudoti silikono
- Lengva priežiūra - išlaikoma originali spalva
- Atitinka reikalavimus ANSI A118.3, ISO 13007-3 RG and EN 13888 RG
- Nesulyginamas su cementiniu glaistu
- 80 minučių darbinis laikas prie +21°C
- Sudėtyje turi anti-microbinę technologiją, saugančią nuo netikėtos aplinkos
- Idealiai tinka naudojimui prie plataus diapazono temperatūrų
- Stiprus, tamprus ir atsparus įtrūkimams
- Prieinamos 52 spalvos + 5 skirtingi priedai (blizgučiai)

* Atsparus dėmėms (tik gyvenamosiose patalpose) įprastiems buitiniams valikliams, skysčiams ir kitoms prekėms. Nedelsdami išvalykite visus išsiliejimus.

Tinkamumas produktams:

- Stiklo plytelės
- Keraminės plytelės
- Porceliano plytelės
- Natūralus akmuo

Pakuotė:

| Dydis | Komponentai A & B | Komponentas C | PRIEDAI |
|--------|------------------------------------|----------------------------|-------------|
| 3,2 kg | Part A: 0.35 kg Part B: 0.35 kg | Part C: 2,5 kg (SPALVA) | (1) Kempinė |

1. PRODUKTO PAVADINIMAS

SPECTRALOCK® PRO PREMIUM EPOKSIDINIS GLAISTAS

2. GAMINTOJAS

LATICRETE Europe S.r.l. a socio unico

Via Paletti, snc, 41051

Castelnuovo Rangone MO, Italy

Telephone: +39 059 535540

Email: info@laticreteurope.com

Website: laticrete.eu

3. PRODUKTO APRAŠYMAS

SPECTRALOCK PRO PREMIUM yra patentuotas, didelio našumo epoksidinis glaistas, skirtas naudojimui į tarpus / siūles tarp plytelių / akmens. Šis glaistas užtikrina puikų spalvos vienodumą, ilgaamžiškumą, apsaugą nuo dėmių ir gražias, pilnas glaisto jungtis tarp plytelių / akmens. Epoksidinis glaistas lengvai naudojamas ir pagamintas naudojant paslankumo (NON-SAG) formulę.

Puikiai tinka porcelianinėms, keraminėms, akmens masės ir stiklo plytelėms, tiek gyvenamosiose, tiek komercinėse patalpose. Glaistas gali būti naudojamas tiek viduje, tiek išorėje ant grindų ir sienų. Jis yra idealus pakartotiniams glaistymui ir puikiai tinka baseinams, fontanams ir kitoms drėgnoms patalpoms. Sudėtyje yra Microban antimicrobinė apsauga.

Eksploatacija:

- Viduje ir lauke, vietose po vandeniu
- Sienoms ir grindims